



Primer für Reparaturasphalt-Bitumen-Spray

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete:

Lösungsmittelhaltiger Primer als Bitumen-Spray zur Staubbindung und Haftvermittlung für Untergründe bei denen Reparaturasphalt eingebaut wird. Grundlage: Normbitumen und Haftverstärker.

Verarbeitung:

Der Reparaturasphalt kann sofort nass in nass eingebaut werden.

Auch zur Vorbehandlung und zum Schutz von Betonflächen, Stein, Putz, Dachbahnen und Metall. Hierbei ist auf die Einhaltung der Trockenzeiten zu achten.

Verarbeitung:

Senkrecht sprühend anzuwenden. Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Vor Gebrauch schütteln, die Kugel muss hörbar frei laufen. Bei Verarbeitung im Freien oder in sehr gut belüfteten Räumen für ausreichende Frischluft sorgen!

Keine Verarbeitung bei offener Flamme.

Verarbeitungstemperatur:

Die beste Verarbeitungstemperatur beträgt +10 °C bis +25 °C.

Am besten normal temperiert verarbeiten 20 Grad C

Das Produkt nicht bei offener Flamme verarbeiten!

Verarbeitungstemperatur:

Die beste Verarbeitungstemperatur beträgt +10 °C bis +25 °C.

Trockenzeit:

keine

Lagerung:

Im original verschlossenen Gebinde 1 Jahr.

Nicht frostempfindlich.

Verbrauch:

Für einen Anstrich ca. 150- 200 ml/m².

Achtung: Verwendung bedarf der Sachkunde und Fachkunde sowie Belehrung, Abgabe nur an den Fachhandel oder an berufsmäßige Verwender!!!

Gebinde: 750ml Sprayflasche UN 1950 Druckgaspackung

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.